Because it matters

Palette Master Element

使用指南

专利校准软件

Palette Master Element 软件简化了校准并产生可靠精确的色彩结果。Palette Master Element 可用于微调显示器的色彩引擎并全面支持 X-Rite/Datacolor 比色计。此处的图像仅供参考，根据购买的型号可能会有所不同。

one 启动 Palette Master Element

For Windows

Double-click on the icon

For Mac

Double-click on the icon in the Dock

- 检查 USB 线是否已连接到显示器和电脑。
- 检查比色计是否已连接到显示器的 USB 端口。

CONNECTING COLORIMETER

two 在基本模式中

▶ 软件将自动检测显示器型号并显示相应的菜单选项。将比色计插入 USB 端口并选择型号名称，单击“检查校准器”以进行连接。

▶ 单击“开始”以进入基本模式。

two 在基本模式中 ii

▶ 默认设置和配置文件可能根据型号而有所不同。选择所需的默认配置文件、白点和亮度。设置后，单击“下一步”。

▶ 选择目标“校准 1”或“校准 2”可将校准结果保存到显示器，然后单击“开始测量...”以校准显示器。这将需要约 7 分钟。

CALIBRATION

▶ 校准之前，将显示器向上倾斜以确保比色计能紧贴显示器。

▶ 按说明打开校准传感器（仅适用于 i1 Display Pro），然后单击“继续”。

two 在基本模式中 ii

▶ 将比色计置于屏幕上并匹配比色计图像以获得最佳的校准结果，然后单击“继续”以开始校准。

▶ 校准完成后，用户可看到亮度、色温和 Delta E 结果的简要校准报告。

three 在高级模式中

▶ 单击“色彩管理”。

▶ 选择所需的默认配置文件、白点和亮度。设置后，单击“下一步”。

three 在高级模式中 ii

▶ 有经验的用户可根据需要调整白点、亮度、伽玛和黑点。自定义后用户可自定义命名来保存配置文件的设置。如果用户要删除或更改配置文件名称，可在以下位置找到配置文件：

Win：C：\Windows\System32\spool\drivers\color

Mac：\Users\[User name]\Library\ColorSync\Profiles

three 在高级模式中 ii

▶ 选择目标“校准 1”或“校准 2”可将校准结果保存到显示器，如果用户要获得更精确的结果，可将色块大小更改为“中”或“大”，但需要更多的时间来校准。所有设置完成后，单击“开始测量...”以校准显示器。校准之前，将显示器向上倾斜以确保比色计能紧贴显示器。

▶ 按说明打开校准传感器（仅适用于 i1 Display Pro），然后单击“继续”。

▶ 将比色计置于屏幕上并匹配比色计图像以获得最佳的校准结果，然后单击“继续”以开始校准。

three 在高级模式中 iii

▶ 校准完成后，用户可看到亮度和色温结果的简要校准报告。

▶ 用户可设置所需的 Delta E 范围值，然后单击“验证校准”以进一步验证。

▶ 验证后，用户可了知校准结果是否符合所需的 Delta E 范围。如果需要，用户还可将报告导出为 HTML 格式。

four 系统要求

操作系统	PC	Mac
	Win 10 / 8.1 / 8 / 7 (32 或 64 位)	10.6.8-10.10
硬件	• 至少 2 个 USB 端口 • Intel® Core 2 Duo 或 AMD Athlon™ 64 X 2 或更好的 CPU • 2 GB 可用硬盘空间 • 支持至少 1670 万显示色彩的显卡 • 最低分辨率 1024 x 768	

five 支持的比色计

制造商	型号
X-Rite	i1 Pro、i1 Pro2、i1 Display Pro
DataColor	Spyder 4 / Spyder 5

Because it matters

© 2016 BenQ Corp. Specification may vary by region, please visit your local stores for details. Actual product's features and specifications are subject to change without notice. This material may include corporate names and trademarks of third parties which are the properties respectively. Doc. No.: LCD_UG_EN_20160406