

BenQ Digitální fotoaparát

E820

ISO portrét mód

Podpora vysoké hodnoty (ISO) až **1200** pro fotografování při nedostatku světla

Shake-Free mód

Funkce pro ostré a přesné snímky kdykoli, kdekoli.

optika PENTAX

E820 používá Pentax optiku. Ideální doplnění technických parametrů 8megapixelového CCD snímače a 3násobného optického zoomu.

Detekce obličeje

BenQ E820 dokáže v záběru detekovat lidský obličej a zaostřit na něj. Na kolektivních snímcích přátel nebo romantických vzpomínek z výletu budou rozesmáté obličeje vždy správně zaostřeny a zobrazeny ve správném pleťovém odstínu.

Variabilita výstupních formátů 3:2 a 16:9

Formát 3:2 je ideální pro tisk fotografií bez rušivých okrajů, zatímco poměr stran 16:9 se hodí na prezentování fotek na širokoúhlých TV a LCD monitorech.

Scénické režimy

13 přednastavených režimů scén: program / západ slunce / protisvětlo / krajina / vysoké ISO / sníh / ohňostroj / noční režim / děti / jídlo / budovy / Shake-Free / text.

Foto rámečky

Foto rámečky pro kreativní uživatele

Optický zoom při video režimu

Nyní můžete používat optické přiblížení při natáčení video záznamu.

PictBridge podpora

Přímý tisk na kompatibilní tiskárně bez nutnosti připojení fotoaparátu s PC.

Specifikace

Snímač	8.0 Megapixelů CCD, velikost: 1/2.5
Zoom	Optický: 3X / Digitální: 4X
Objektiv	f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm ; F/2.8(W) ~ 5.2(T) (35mm filmový ekvivalent: 37.5 ~112.5mm);
Rozsah ostření	Normalní: 50cm ~ nekonečno Makro: 15cm
LCD	2.5" LTPS LCD / 150,000 pixelů 3264 x 2448 (8M) / 3264 x 2176 (3:2) / 3264 x
Rozlišení	1840 (16:9) / 2816 x 2112 (6M) / 2272x1704 (4M) / 1600 x 1200 (2M) / 640 x 480 (VGA) 720x400 (16:9) / 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120
Video mód	(30fps); MPEG4 formát; záznam se zvukem do zaplnění SD karty
Rychlost závěrky	1/2000 ~ 8 sec
Vyvážení bílé	Automaticky / denní světlo / zataženo / žárovka / zářivka (H) / zářivka (L) / manuální
Korekce expozice	-2 ~ +2 EV (krok 0,3EV)
ISO	Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1000
Blesk	Automaticky / redukce červených očí / vynucený blesk / pomalá synchronizace / vypnutý blesk
Samospoušť	2 sec./10 sec./10+2 sec
Napájení	Li-on baterie x 1
Paměť	integrovaná 6 MB SD karta
Formát souborů	JPEG, kompatibilní DCF, podpora DPOF, zvuk: WAV
Rozměry, hmotnost	91.5 x 56 x 22.5 (19.5 nejtenčí místo) mm 130 g (bez baterie & SD karty)
Rozhraní	digitální výstup: USB 2.0 Audio / video výstup (NTSC/PAL)
Příslušenství	USB kabel / software CD / uživatelský manuál / poutko na ruku / pouzdro / AV kabel / Li-on baterie / nabíječka baterie