

# Datenblatt

## BenQ MP515 Der Einstiegs-Allrounder

- SVGA (800 x 600)
- 2.500 ANSI-Lumen
- VIDI™
- BrilliantColor™



<b>Technologie</b>	Typ: 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: SVGA 800 x 600 (450 type) Lichtstärke: 2.500 ANSI-Lumen im Normalmodus max. Kontrast: 2.600:1 Farben: 16,7 Mio. Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9 Kühlsystem: Front- und Seitenventilation
<b>Lampe</b>	Typ: 220 Watt Max. Lebensdauer: 2.000 Stunden im Normalmodus 3.000 Stunden im Eco-Modus
<b>Objektiv</b>	Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: Focus, automatic Keystone Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 2,65/ f=20,95 – 23,0 mm Bilddiagonale/ Abstand: 0,61 – 7,62 m/ 1 m – 12,5 m Throw ratio**: 1,86 – 2,04 m (53" @ 2 m) Zoom: 1,1:1
<b>Signale</b>	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i) PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 31-92 kHz, 48-86 Hz Eingänge: RGB VGA-Analog 2 x D-Sub 15 pin Composite Video 1 x RCA Cinch S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component Video 1 x D-Sub 15 pin Audio 1 x Stereo Mini Jack Serieller Anschluss: 1 x RS232-Schnittstelle Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack
<b>Bedienung</b>	Lautsprecher: 1 x 2 Watt Funktionen: Brilliant Color™, VIDI™, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Tastensperre, Schnellkühlfunktion, Passwortschutz, Trapezkorrektur vertikal +/- 40°, Höhenmodus, Freeze, Wandfarbkorrektur, Blank
<b>Sicherheit</b>	Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
<b>Energie</b>	Netzspannung: 100-240 V, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: Max. 275 Watt, Standby <1 Watt
<b>Eigenschaften</b>	Größe (B x H x T): 255 x 90 x 214 mm Gewicht: < 2,3 kg Betriebsgeräusch: < 32 dB (A) im Normalmodus < 26 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), VIDI™ Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Card, Fernbedienung, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantierklärung Garantie und Service: 24 Monate Garantie



- \* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.  
\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.