

Datenblatt

BenQ MP777

Daten-/ Videoprojektor

XGA 1.024 x 768

4.000 ANSI-Lumen Helligkeit

HDMI™ 1.3

BrilliantColor™



Technologie

Typ : DLP™ 0,55"
physikalische Auflösung : XGA (1024 x 768)
Lichtstärke : 4.000 ANSI-Lumen im Normalmodus
Kontrast : 2.600:1
Farben : sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben
Bildformate : physikalisch 4:3 / 16:9 wählbar
Kühlsystem : Schnellkühlfunktion, Front- und Seitenventilation

Lampe

Typ : 280 W
max. Lebensdauer der Lampe : 2.000 Stunden im Normalmodus
3.000 Stunden im ECO-Modus*

Objektiv

Typ : Manueller Zoom
Bilddiagonale / Abstand : 0,63-7,62 / 1,0-12 m
Throw ratio** : 1,51-1,96 (65" @2m)
Lichtstärke / Zoom : F=2.56 / 1,3:1

Signale

Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis UXGA (1600x1200)
HDTV-Kompatibilität : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
Video Normen : NTSC, PAL, SECAM
Eingangssignal : 31-93 kHz/ 48-86 Hz
Eingänge :
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
Komponente 1 x D-Sub 15 pin über VGA (Shared)
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Audio Stereo Mini Jack x 1
Audio L/R RCA x 2
HDMI 1.3 1 x (mit HDCP)
Composite Video 1 x RCA
LAN 1 x RJ45
Serieller Anschluss RS232 (9 pin Mini DIN)

Bedienung

Ausgänge : 12 V Trigger
Audio : Integriert, 2 x 5 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, VIDI™, 3-D-Colormanagement, digitaler Zoom (2 x), OSD FAQ, Benutzereinstellmenü, Automatische Quellenwahl, Automatische Einstellungstaste, Closed Captioning, digitale vertikale Trapezkorrektur +-40°, Tastensperre, Netzwerk-Kontrolle, Crestron LAN Control, 6 Segment-Farbrad, Kippen & Spiegeln, 4 Bild-Modi, Freeze, 2 User-Modi, Blank , Passwortschutz, Höhenmodus, Präsentationstimer
Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen (24 Sprachen)

Sicherheit Energie

Fernbedienung : IR - Fernbedienung
Zertifizierung : CE, TÜV-GS
Netzspannung : 90-264 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme : max. 390 W, Standby < 1 W

Eigenschaften

Gewicht : < 3,1 kg
Größe (B x H x T) : 290 x 94 x 252 mm
Betriebsgeräusch : < 34 dB (A) im Normalmodus
< 29 dB (A) im ECO-Modus
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
mitgeliefertes Zubehör : Quickstart Guide, Handbuch-CD, Fernbedienung mit Batterie, VGA-Sub-D-Kabel, Netzkabel, Tasche
optionales Zubehör : Präsentation Plus, RS232-Kabel, Ersatzlampe, Deckenhalterung
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

