

# Datenblatt

## BenQ MP525P

### XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1.024 x 768
- 2.500 ANSI-Lumen
- Filterfrei
- Wandfarbkorrektur



#### Technologie

Typ: 0,55" DLP™  
physikalische Auflösung: XGA 1.024 x 768  
Lichtstärke: 2.500 ANSI-Lumen  
max. Kontrast: 2.600:1  
Farben: 16,7 Mio.  
Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9  
Kühlsystem: Front- und Seitenventilation (links und rechts), Schnellkühlfunktion

#### Lampe

Typ: 210 W  
Max. Lebensdauer: 3.000 Stunden im Normalmodus  
4.000 Stunden im Eco-Modus

#### Objektiv

Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt  
Eigenschaften: Manueller Zoom  
Bilddiagonale/ Abstand: 0,61 m – 7,62 m  
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 2,65, f=20,95 ~ 23,0 mm  
Throw ratio\*\*: 1,86 – 2,04 (1,35 m@2 m)  
Zoom: 1,1:1

#### Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM  
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p  
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)  
Eingangssignale: 31-82 kHz, 48-85 Hz  
Eingänge:  
Composite Video 1 x RCA Cinch  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
Component Video 1 x D-Sub 15 pin  
Audio 1 x Stereo Mini Jack  
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Serieller Anschluss: 1 x RS232- Schnittstelle  
Ausgänge:  
RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin  
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

#### Bedienung

Lautsprecher: 1 x 2 Watt  
Funktionen: Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormanagement, Auflösungserinnerung, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

#### Sicherheit

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)  
Fernbedienung: IR-Fernbedienung

#### Energie

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS  
Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz  
Leistungsaufnahme: Max. 275 Watt, Standby <1 Watt

#### Eigenschaften

Größe (B x H x T): 255 x 90 x 214 mm  
Gewicht: < 2,2 kg  
Betriebsgeräusch: < 33 dB (A) im Normalmodus  
< 28 dB (A) im ECO-Modus  
Besonderheiten: filterfrei, Trapezkorrektur vertikal +40°, Wandfarbkorrektur  
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit  
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung  
Optionales Zubehör: Tasche, Ersatzlampe, Presentation Plus, RS232-Kabel  
Garantie und Service: 24 Monate Garantie

\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

\*\* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

