

Datenblatt

BenQ MW512

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1280 x 800
- 2.800 ANSI-Lumen
- HDMI
- Brilliant Color
- PC 3D Ready



Technologie

Typ : DLP™
physikalische Auflösung : WXGA 1280 x 800
Lichtstärke : 2.800 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 4.000:1
Farben : 16,7 Mio.
Bildformate : Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 190 W
Max. Lebensdauer : 4.500 Stunden im Normalmodus
6.000 Stunden im Eco-Modus

Objektiv

Garantie : 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : Manueller Zoom
Bilddiagonale/ Abstand : 0,81 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite : F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm
Throw ratio** : 1,23 – 1,46 (1,90 m@2 m)
Zoom : 1,2:1

Signale

Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale : 31-82 kHz, 48-85 Hz
Eingänge :
Composite Video 1 x RCA Cinch
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x D-Sub 15 pin
Audio 1 x Stereo Mini Jack
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
HDMI 1 x
Serieller Anschluss : 1 x RS232- Schnittstelle
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher : 1 x 2 Watt
Funktionen : Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormangement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Freeze, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Sicherheit

Energie

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)
Fernbedienung : IR-Fernbedienung
Zertifizierungen : CE, TÜV-GS
Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Eigenschaften

Leistungsaufnahme : Max. 250 Watt , Standby <1 Watt
Größe (B x H x T) : 265 x 100 x 210 mm
Gewicht : < 2,3 kg
Betriebsgeräusch : < 33 dB (A) im Normalmodus
< 28 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition : Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör : Tasche, Ersatzlampe, Presentation Plus, RS232-Kabel
Garantie und Service : 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

