

Datenblatt

BenQ MW712

WXGA Daten-/ Videoprojektor

- WXGA 1280 x 800
- 3.200 ANSI-Lumen
- HDMI
- SmartEco



Für den PC-Einsatz.

Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: WXGA (1280 x 800)
Lichtstärke: 3.200 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 10.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: 16:10 Native (insgesamt 5 Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 230 W
Max. Lebensdauer: 3.500 Std. im Normalmodus, 5.000 Std. im Eco-Modus, 6500 Std. im SmartEco Modus
Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Eigenschaften: Manueller Zoom
Bilddiagonale/ Abstand: 0,76 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm
Throw ratio*: 1,41 – 1,69 (62,25"@2M)
Zoom: 1.2:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangsfrequenzen H/V: 31-102 kHz / 23-120 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA
HDMI 1 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x über D-sub 15 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack, 1 x L/R (RCA)
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
LAN 1 x RJ45
USB Anschluss 1 x Type B (download & page up/down)
Serieller Anschluss: RS232 1 x D-sub 9 pin
Ausgänge: Monitor Out 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 1 x 10 Watt
Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, Freeze, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, 3D ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, VIDI™, Crestron LAN Control, Variabler Audio Ausgang, HDTV Kompatibilität, Trapezkorrektur 1D vertikal +-40°

Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Sicherheit

Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Energie

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 285 Watt, Standby <1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 302 x 124 x 233 mm
Gewicht: 2.5 kg
Betriebsgeräusch: 29 dB (A) im Normalmodus
27 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: +0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, Präsentation Plus, 3D Brille, Tasche
Garantie und Service: 36 Monate Garantie



* Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.