

Datenblatt

BenQ MW853UST+

WXGA Ultra-Kurzdistanz Projektor

- WXGA 1.280 x 800
- 3.200 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Smart Eco
- Inkl. Wandhalterung
- Point Write U (optional)
- Lens Shift



PointWrite



Technologie

Typ : 0,55" DLP™
physikalische Auflösung : WXGA 1280 x 800
Lichtstärke : 3200 ANSI-Lumen
max. Kontrast : 8.000:1
Farben : 1,07 Mrd.
Bildformate : Physikalisch 16:10 / (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem : Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ : 230 W
Max. Lebensdauer : 4.000 Stunden im Normalmodus
7.000 Stunden im SmartEco Modus

Objektiv

Garantie : 36 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften : F2.5, f=5.1mm
Bilddiagonale/ Abstand : 2,03 m (80") – 2,54 m (100")
Throw ratio** : 0,35

Signale

Zoom : Fix
Video Normen : NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen : VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale : 15~102KHz, 23~120Hz
Eingänge :
Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 2 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x via D-Sub 15 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack / 2 x Cinch (R/L)
LAN 1 x RJ45
USB 2 x Typ Mini B, 1 x Typ B, 1x Typ A
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
Serieller Anschluss : RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin
Ausgänge : RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher : 2 x 10 Watt
Funktionen : PointWriteU, Dual Screen, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, LAN Control, zweifach digitaler Zoom, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Lens Shift 8%, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, Auto Off, Passwortschutz, 6-Segment-Farbrad, Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Sicherheit Energie

Bildmenü (OSD) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)
Fernbedienung : IR-Fernbedienung
Zertifizierungen : CE, TÜV-GS
Netzspannung : 100-240 VAC, 50/60 Hz

Eigenschaften

Leistungsaufnahme : Max. 290 Watt , Standby < 0,5 Watt
Größe (B x H x T) : 373 x 288 x 130mm
Gewicht : 5,0 kg
Betriebsgeräusch : < 33 dB (A) im Normalmodus
< 29 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition : Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen : + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör : Wandhalterung, Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA Kabel, Garantieerklärung,
Optionales Zubehör : Point Write U Kit, Ersatzlampe, 3D-Brille Deckenhalterung
Garantie und Service : 60 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

