

Datenblatt

BenQ MX660P

XGA Daten-/ Videoprojektor



- XGA 1024 x 768
- 3.000 ANSI-Lumen
- HDMI
- USB-Display
- PC 3D-Ready



Technologie

Typ: DLP™
physikalische Auflösung: XGA (1024 x 768)
Lichtstärke: 3000 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 5.000:1
Farben: 1,07 Mrd. Farbpalette
Bildformate: 4:3 Native, 16:9 wählbar
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 210 W
Max. Lebensdauer: 3.500 Stunden im Normalmodus
5.000 Stunden im Eco-Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: Manueller Zoom
Trapezkorrektur: Manuell +/- 40°
Bilddiagonale/ Abstand: 0,81 m – 7,62 m
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,55 – 3,06, f=21 ~ 25,6 mm
Throw ratio**: 1.86 – 2.04 (53" @ 2M)
Zoom: 1.10:1

Signale

Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 31-99 kHz, 23-120 Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
USB connector 1 x Type A 1 x Mini-B
Audio 1 x Stereo Mini Jack
HDMI V1.3 x 1
Component Video D-sub 15 pin x 2
Serieller Anschluss: 1 x RS232 9 pin x 1 9Pin x 1
Ausgänge: Monitor Out 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 1 x 2 Watt
Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, Freeze, USB Display, Höhenmodus, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, PC 3D-ready, FAQ Hot Key, Auto Off, Passwortschutz, 2-fach digitaler Zoom, Untertitel, Wandfarbkorrektur, My Screen, Quick Cooling
2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen)

Sicherheit

Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Energie

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS
Netzspannung: AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: 300 Watt, Standby <1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 312 x 104 x 244 mm
Gewicht: 2.7 kg
Betriebsgeräusch: 30 dB (A) im Normalmodus
26 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Tasche, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung, Tasche
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, Präsentation Plus, RS232-Kabel,
Garantie und Service: 36 Monate Garantie



- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.