

Datenblatt

BenQ MX819ST XGA Kurzdistanz Projektor

- XGA 1.024 x 768
- 3.000 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- LAN Control
- PointWrite (Optional)
- Smart Eco



| | |
|----------------------|---|
| Technologie | Artikelnr./ EAN: 9H.J7477.15E / 471 8755 04412 0 Typ: 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768 Lichtstärke: 3000 ANSI-Lumen max. Kontrast: 13.000:1 Farben: 1,07 Mrd. Bildformate: Physikalisch 4:3 / (5 weitere Formate wählbar) Kühlsystem: Front-, Seitenventilation, Schnellkühlfunktion |
| Lampe | Typ: 190 W Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus 10.000 Stunden im SmartEco LampCare Modus |
| Objektiv | Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: F=2.6, f=6.9mm Bilddiagonale/ Abstand: 1,52 m – 7,62 m Throw ratio**: 0.61 (78" @ 0.96m) |
| Signale | Zoom: Fix Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 15~102KHz, 23~144Hz Eingänge: Composite Video 1 x RCA Cinch HDMI 1 x HDMI S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component Video 2 x via D-Sub 15 pin Audio 2 x Stereo Mini Jack (Mic) LAN 1 x RJ45 USB 1 x (Mini B) RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Stereo Mini Jack |
| Bedienung | Lautsprecher: 1 x 10 Watt Funktionen: LAN Control, PointWrite fähig, zweifach digitaler Zoom, Brilliant Color™, 3-D-Colormangement, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, 3D, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi |
| Sicherheit | Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen) |
| Energie | Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Eigenschaften | Leistungsaufnahme: Max. 270 Watt, Standby < 0,5 Watt Größe (B x H x T): 287 x 114 x 233mm Gewicht: 2,6 kg Betriebsgeräusch: < 32 dB (A) im Normalmodus < 28 dB (A) im ECO-Mode Projektionsposition: Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Wandarm Garantie und Service: 36 Monate Garantie |



- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

