

Datenblatt

BenQ MX822ST

XGA Kurzdistanz Projektor

- XGA 1.024 x 768
- 3.500 ANSI-Lumen
- 3D über HDMI
- Wireless / LAN Display
- LAN Control
- Smart Eco



Technologie

Artikelnr./ EAN: 9H.J8D77.34E / 471 8755 04047 4
Typ: 0,55" DLP™
physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768
Lichtstärke: 3500 ANSI-Lumen
max. Kontrast: 13.000:1
Farben: 1,07 Mrd.
Bildformate: Physikalisch 4:3 / (5 weitere Formate wählbar)
Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe

Typ: 310 W
Max. Lebensdauer: 2.500 Stunden im Normalmodus
3.500 Stunden im SmartEco Modus

Objektiv

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt
Eigenschaften: F=2,6, f=6,9mm
Bild diagonale/ Abstand: 1,40 m – 7,62 m
Throw ratio**: 0,63 (2,21 m @ 1 m)

Signale

Zoom: Fix
Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM
Video - Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 15~102KHz, 23~120Hz
Eingänge:
Composite Video 1 x RCA Cinch
HDMI 1 x HDMI
S-Video 1 x Mini Din 4 pin
Component Video 2 x via D-Sub 15 pin
Audio 2 x Stereo Mini Jack (Mic)
LAN 1 x RJ45
USB 4 x (2x Typ A, 1x Typ B, 1x Typ mini B)
DC 1 x 12V Trigger
RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin
Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle 1 x D-sub 9pin
Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin
Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Bedienung

Lautsprecher: 1 x 20 Watt
Funktionen: Wireless Display, LAN Display, USB Reader, Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, LAN Control, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Quick Cooling, 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen)

Sicherheit

Fernbedienung: IR-Fernbedienung
Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 370 Watt, Standby < 0,5 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 330 x 130 x 249 mm
Gewicht: 3,9 kg
Betriebsgeräusch: < 36 dB (A) im Normalmodus
< 34 dB (A) im ECO-Mode
Projektionsposition: Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit
Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, VGA-Kabel, Garantieerklärung
Optionales Zubehör: Ersatzlampe, 3D-Brille, Deckenhalterung, Wandarm
Garantie und Service: 36 Monate Garantie

* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

