

Datenblatt

BenQ W710ST

Heimkino-Kurzstanzprojektor

- HD-Ready 16:9 Auflösung 720p
- 2500 ANSI Lumen
- 10.000:1 Kontrast
- Nvidia 3D Vision Ready



Technologie

Typ: 0,62" DLP^R
physikalische Auflösung: 720p HD ready 1280 x 720
Lichtstärke: 2.500 ANSI Lumen im Normalmodus
max. Kontrast: 10.000:1
Farben: 1,07 Milliarden Farben
Bildformate: Physikalisch 16:9 / wählbar 4:3 / Wide/ Letter Box / Anamorph
Kühlsystem: Seitenventilation

Lampe

Typ: 220 W
Max. Lebensdauer: 4.000 Stunden im Normalmodus, 6.000 Stunden im ECO-Modus*
Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

Objektiv

Eigenschaften: Fokus, automatischer Keystone
Lichtstärke/ Brennweite: F=2,77 – 2,86/ f=10,16 – 11,16 mm
Bild diagonale/ Abstand: 0,89 m – 7,63 m / 1 m – 4,77 m
Throw ratio**: 0,72- 0,79:1
Zoom: 1,10:1

Signale

Video Normen: NTSC / PAL / SECAM
Video - Modi: EDTV, SDTV, HDTV (480i, 480p, 576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
PC- Auflösungen: bis UXGA (1600 x 1200)
Eingangssignale: 31-90 kHz/ 48-120 Hz
Eingänge:
HDMI 2 x mit HDCP
Composite Video 1 x RCA Cinch
Komponente 1 x RCA x 3
S-Video 1 x Mini DIN 4 pin
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin
1 x Mini Type B (Page up/down)
Serieller Anschluss: 1 x RS232 Schnittstelle
Ausgänge: Audio Out
Lautsprecher: 1 x 10 W

Bedienung

Funktionen: PC 3D ready, Nvidia zertifiziert, HDready, Brilliant ColorTM, 3-D-Colormanagement, 2 x digitaler Zoom, Benutzereinstellungsmenü, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, Tastensperre, Closed Captioning, Quick Cooling,
Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
Fernbedienung: IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung

Sicherheit

Zertifizierungen: CE, TÜV-GS

Energie

Netzspannung: 100-240 V
Leistungsaufnahme: Max. 300 Watt , Standby <1 Watt

Eigenschaften

Größe (B x H x T): 330 x 125 x 247 mm
Gewicht: 3,6 kg
Betriebsgeräusch: < 31 dB (A) im Normalmodus
< 28 dB (A) im ECO-Modus
Besonderheiten: 6-Segment-Farbrad, UnishapeTM
Projektionsposition: Front-, Rück-, Deckenrück- und Deckenprojektion
Umgebungsbedingungen: + 0 - +40°C / 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit
mitgeliefertes Zubehör: Handbuch & CD, Quick Start Card, Fernbedienung, Batterie, Netzkabel, Tragetasche, Komponenten-Kabel, Garantieerklärung
Garantie und Service: 24 Monate Garantie

- * Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.500 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.
** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.