

BenQ

BenQ C540



Les plus produit

5 Millions de pixels avec capteur CCD avec zoom optique 3x

Ecran large LCD LTPS de 2,5"

Objectif Pentax SMC (Super Multi-Coating)

Mode PASM : accès rapide aux réglages pour laisser libre cours à sa créativité !

Program (mode Programme) : réglage automatique de la vitesse de l'obturateur et de l'ouverture selon les conditions / **Aperture** (Ouverture) : réglage de la profondeur de champ / **Shutter** (Vitesse de l'obturateur) : réglage du temps d'exposition / **Manual** (Mode manuel) : réglage de la vitesse de l'obturateur et de l'ouverture.

Mode « Anti-shake »

Mode « Portrait »

Sensibilité ISO élevée, **jusqu'à 800**, pour assurer des photos lumineuses même prises dans un environnement sombre.

Mode « Résolution format 16/9 et format 3/2 »

- Des images enregistrées au format 3/2 pour imprimer sans ajuster les contours.
- Format 16/9 compatible avec l'affichage TV 16/9.

13 Modes pré-réglés

Programme, Coucher de soleil, Contre-jour, Paysage, Portrait (sensibilité ISO élevée), Neige, Feux d'artifice, Scène de nuit, Enfants, Nourriture, Construction, Anti-Shake et Texte.

Photo en continue jusqu'à ce que la mémoire soit pleine

Mode « Impression directe »

Impression directe des photos via une imprimante compatible (fonction PictBridge) sans connexion à un ordinateur.

Mode « Multi-régulation »

Régulation de l'exposition pour les scènes contenant des objets clairs et des objets sombres.

Spécifications

Résolution	5 Millions de pixels avec capteur CCD (Taille : 2,5 pouces)
Résolution de l'image	2560 x 1920 (5M), 2560 x 1712 (3/2), 2560 x 1440 (16/9), 2048 x 1536 (3M), 1024 x 768 (1M), 640 x 480 (VGA)
Zoom	Optique : 3x Numérique : 4x
Ecran LCD	2,5" LTPS LCD / 150k pixels
Dimensions / Poids	91,5 x 61,5 x 26 140 g (sans batterie ni carte SD)
Alimentation	Piles AA x 2
Mémoire	Intégrée 9 Mo Compatible carte SD
Mode vidéo	Vidéo : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 (30 images/sec.) Enregistrement continu avec son
ISO	Auto / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 (mode portrait)
Flash	Auto / Réduction des yeux rouges / Imposé / Flash off
Retardateur	2 sec./ 10 sec./ 10+2 sec
Format fichier	Image fixe : JPEG (compatible EXIF 2.2), compatible DCF, Support DPOF / Vidéo : M_JPEG / Audio : WAV
Interface	Sortie numérique : USB 2.0 Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) Pictbridge
Contenu de la boîte	- Câble USB - Logiciel sur CD ROM - Notice d'utilisation - Dragonne - Housse de protection - Câble AV - Piles AA x 2

Garantie : 2 ans (retour atelier)

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE 2 ANS
(retour atelier)