

BenQ

BenQ T700



Les plus produit

Ultra-fin : l'un des plus fin du marché (seulement 14,9 mm pour la partie la plus fine)

Ecran tactile ultra-large 3"

Objectif Pentax SMC avec Zoom optique 3X

Mode « Création »

Ajoutez un cadre selon vos envies et customisez vos photos !

Touchez pour zoomer !

En tapotant avec le doigt sur l'écran tactile, agrandissez une partie de la photo pour une vision plus claire.



Mode « Anti-Shake Plus »

Nouvelle technologie « Anti-Shake Plus » qui combine le mode « Portrait » haute sensibilité ISO et le mode « Anti-Shake ».



Sensibilité ISO élevée

Sensibilité ISO élevée allant jusqu'à **1200 en mode "Capture"** et **4000 en mode "Vidéo"**.

Possibilité de réglages selon ses préférences

Saturation des couleurs / Netteté / Contraste modifiable manuellement selon ses préférences.

Modes pré-réglés

Auto / Scène de nuit / Cinéma / **Enregistrement vocal** / Paysage / Feurs / Portrait / Surf & Neige / Sport / Anti-Shake Plus / Nourriture / Création

Enregistrement vidéo haute résolution

Format vidéo MPEG-4 et haute résolution VGA (30images/sec.)

12 raccourcis pour toujours plus de confort

Affichage du guide pour plus de simplicité

Boîtier en acier inoxydable (disponible en 3 colories)

Pictbridge / DPOF pour impression directe

Compatible carte SD 4Go

Spécifications

Résolution	7,2 Millions de pixels avec capteur CCD Taille du capteur : 1/2,5"
Résolution de l'image	3072 x 2304 (7M), 2560 x 1920 (5M), 2304 x 1728 (4M), 2048 x 1536 (3M), 1600 x 1200 (2M), 640 x 480 (VGA)
Objectif	Objectif Pentax SMC Longueur focale (mm) : f=6,2 (W) à 18,6 (T) (équivalent à 37,5 à 112,5 mm en format 35 mm) Réglage du diaphragme : F/2,7 (W) à 4,3 (T)
Zoom	Optique : 3X. Objectif Pentax SMC Numérique : 4X (Aperçu)
Ecran LCD	3" LTPS LCD / 230k pixels
Dimensions / Poids	91 x 59 x 16,9 mm (partie la plus fine : 14,9 mm) / 120 g (sans batterie ni carte SD)
Alimentation	Batterie Lithium-ion rechargeable (720mAh) (CIPA 200 pcs)
Mémoire	Intégrée 12 Mo disponible Compatible carte SD 4 Go
Vitesse de l'obturateur	1/2000 à 1 sec. Mode pré-réglé "Scène" : 4 sec.
Mode Vidéo	Résolution : 640 x 480, 320 x 240 (30 images/sec.) Enregistrement continu avec son et zoom numérique
ISO	Auto / 80 / 400 / 800 / 1200 (Mode « Anti-Shake ») / 4000 (Mode « Vidéo »)
Flash	Auto / Imposé / Flash off / Imposé avec réduction des yeux rouges / Auto avec réduction des yeux rouges / Flash faible
Retardateur	2 sec. / 10 sec.
Format fichier	Image fixe : JPEG (Compatible EXIF 2.2) / Compatible DCF / Vidéo : MPEG4 / Audio : WAV
Interface	Sortie Numérique : USB 2.0 (Haut débit) Sortie Audio / Vidéo (NTSC/PAL) Pictbridge / DPOF
Accessoires	Notice d'utilisation / Dragonne / Stylo pour écran tactile / Batterie Lithium-ion / Chargeur de batterie / Câble A/V / Câble USB / Logiciel sur CD ROM / Adaptateur (5V,600mA) / Housse de protection

Garantie : 2 ans (retour atelier)

Les informations contenues dans cette fiche ne sont pas contractuelles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

GARANTIE 2 ANS
(retour atelier)