

# 79"

## 智慧連線 護眼多工 大型觸控互動顯示器 RP790

79 吋 4K 超高解析度觸控顯示器，擁有教室 / 會議室的最佳尺寸，通過德國萊茵低藍光、不閃屏雙認證，全方位保護師生靈魂之窗，並支援同時 10 點觸控互動，舉辦一場最高科技互動饗宴。



### 大型觸控互動顯示器 RP790



Because it matters

# 大型觸控互動顯示器 RP790

# 規格表



## 教室/會議室 內的最佳尺寸

在教室/會議室裡，使用者可以用RP790取代傳統黑板、白板、或是互動白板；而174cm x 98 cm的超大觸控螢幕，則提供學生/與會者 絕佳教室上課/會議討論環境。

## 4K UHD 超高解析度

RP790擁有4K超高解析度，螢幕像素密度高達55 PPI，優於業界主流標準3倍

## 全方位護眼科技

RP790採用BenQ全方位護眼科技，維護教師/學生/會議與會者的眼睛健康，減緩眼睛酸色、視覺疲勞與減少誘發黃斑部病變的可能性，同時兼顧教學/討論 效果。

\*內建於課堂模式中，方便啟動

### • 德國TUV萊茵不閃屏認證\*

穩定電流不閃爍，降低眼睛疲勞

### • 德國TUV萊茵低藍光認證\*

低藍光護眼技術，降低眼睛傷害

### • 防眩光玻璃

減少光線反射，讓文字圖片更清晰



## 支援多種作業系統

相容於各種主流作業系統如Windows、Mac、Linux及Chrome。BenQ 大型商用互動顯示器RP790支援多種電腦、行動裝置，只要連接，按下播放即能輕鬆運作。

註：支援Mac OS:10.6~10.9

## 便捷的前置熱鍵設計

前方設置多組快速鍵，可快速方便地設定畫面靜止和空白顯示功能。

### 快速熱鍵

可直接設定畫面靜止、關閉畫面、音量、切換訊號元等。

### 多元I/O介面

設有HDMI、Touch USB、Media USB、OPS USB、耳機與麥克風音源孔。

### 支援多個電腦觸控輸入

前置提供2個USB連接埠，可同時連接2個裝置。

## 快速觸控切換訊號源

只需要手指輕輕一碰，即可選取各式訊號源。

## OPS Support

支援OPS(Open Pluggable Specification，開放式易插拔規格)

OPS 為Intel 開發的多媒體隨插即用標準，RP790內建OPS插槽，支援任何符合OPS標準的多媒體播放系統，可迅速且大量地部署可互換的系統，簡化裝置的安裝、使用、維護及升級成本，提供用戶更好的使用彈性。

## 內建Android作業系統

RP790 內建 Android 作業系統，且預載 WPS Office、瀏覽器、EZWrite 與 Media Player 等軟體，無需外接電腦或是其他播放設備，可直接播放文件、圖片或影片。

註：Android™ 為Google Inc 的註冊商標。

若您有任何的產品保固問題，官方網站www.BenQ.com.tw可提供更多詳盡的服務資訊、問題集、文件或驅動程式下載等服務，也可利用e-mail及客戶服務電話與我們聯絡。

信箱位置：www.benq.com.tw/contact\_us/；客戶服務專線：0800-027-427

©2016明基電通所有。產品規格若有變動，恕不另行通知。本文所提及的各公司與產品均為數各公司的產品或註冊商標。

	Model	RP790
Panel	螢幕尺寸	79吋
	背光技術	LED
	解析度	3840x2160 (4K,UHD)
	亮度	430 nits
	對比	1400:1
	反應時間	5ms
	可視角度 (水平/垂直)	178°/178°
	色域 (x% NTSC)	72%
	Panel Bit	10-bits
	Light Life	30,000小時
	顯示方向	橫式
觸控	技術支援	紅外線
	同時觸控數量	10點觸控
	Resolution (points area function)	32,767 x 32,767
	觸控控制介面	USB x 2
	可支援作業系統	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X 10.6 to 10.10, Linux, Chrome OS
玻璃	強化玻璃	4mm
	抗眩光學鍍膜	80%
音訊	內建揚聲器	10W + 10W
	音源輸入 (左/右,RCA)	x 1
	音源輸出 (左/右,RCA)	x 1
	3.5mm音源輸入	x 1
	耳機孔 (3.5mm)	x 2
	Mic (3.5mm)	x 1
	Coax 輸出	x 1
IO介面	VGA 輸入	x 1
	HDMI 輸入	HDMI 1.3 x 3; HDMI 1.4 x 2 (MHL x 1)
	Composite Video輸入 / 輸出	x 1 (RCA) / x 1 (RCA)
	Component 輸入(YPbPr,RCA)	x 1 (RCA)
	USB Player (Photo, Video)	x 2
	USB Port (USB Extender)	x 2 (For OPS)
控制	RS232 輸入 / 輸出	x 1 / x 1
	RJ45	X1
	韌體更新	USB / OTA
外觀尺寸	尺寸(HxWxD,mm)(不含包材/含包材)	1,847 x 1,093 x 95 / 2,115x1,400x360
	重量 (不含包材/含包材)	91kg /112kg
	安裝孔距	600 x 400 (M8)
	前置IO上蓋	Yes
	手把	x 4
	置筆盤	Yes
電源	電壓	100V - 240V, 50/60Hz
	最大消耗功率 (最大/待機)	250W / 0.5W
螢幕選單	使用語言	English / French / Spanish / Portuguese / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Deutsch / Polish / Russian / Czech / Danish / Swedish / Italian / Romanian / Finnish / Norwegian / Greek / Turkish / Arabic / Japanese (21種語言)
配件	遙控器	Yes
	電源線	Yes
	VGA訊號線	Yes
	快速入門手冊	Yes
	觸控用USB訊號線	Yes
	觸控筆	x 2

經銷商



Android™ 為Google Inc 的註冊商標。



Because it matters